

Крепежный резьбовой элемент корпуса - SACC-FP-F-M8/M10 SMD - 1412504

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Гнездо M8, монтаж SMD на передней стенке с помощью винтового крепления M10

Преимущества для Вас

- ✓ Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
- ✓ Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением
- ✓ Эффективный монтаж на печатную плату: штекерные разъемы из двух компонентов для пайки SMT

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 989077
GTIN	4046356989077
Вес/шт. (без упаковки)	4,160 GRM

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C (без механического приведения в действие)
Степень защиты	IP67 (правильно установлен и зафиксирован)

Общие сведения

Указание	Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат.
Стандарты/нормативные документы	Разъем M8 с примыканием
Тип монтажа	Монтаж на передней стенке M10 x 0,75

Крепежный резьбовой элемент корпуса - SACC-FP-F-M8/M10 SMD - 1412504

Технические данные

Материал

Материал накатанной гайки	латунь, никелированный
Материал	латунь, никелированный
Материал уплотнения	FKM (Кольцо на корпусе)
	FKM (Уплотнительное кольцо (поверхность сопряжения))

Кабель

Стандарты/нормативные документы	Разъем M8 с примыканием
---------------------------------	-------------------------

Стандарты и предписания

Обозначение стандарта	Разъем M8
-----------------------	-----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------