

Пневматический обжимной инструмент - ZAP 25 T - 1203123

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Пневматические клещи для опрессовки, в настольном исполнении, для наконечников согласно DIN 46228-1: 1992-08 и DIN 46228-4: 1990-09, для кабелей сечением 0,25 - 2,5 мм²

Преимущества для Вас

- Клещи для опрессовки предназначены для предварительного оконцевания проводов
- Запуск процесса опрессовки производится с помощью клапана с ножным приводом
- В каждом инструменте предусмотрено по два отделения для хранения кабельных наконечников



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 018092
GTIN	4017918018092
Вес/шт. (без упаковки)	2 908,000 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	200 мм
Ширина (a)	140 мм
Высота (c)	70 мм
Длина снятия изоляции	0 мм

Общие сведения

Вид обжима	трапециевидная форма
AWG, гибкий проводник (многопроволочный), мин.	14
AWG, гибкий проводник (многопроволочный), макс.	24
Диапазон значений давления прессования	4 bar ... 6 bar
Расход воздуха на 1 ход	0,2 л
Потребляемая мощность	0 Вт

Пневматический обжимной инструмент - ZAP 25 T - 1203123

Технические данные

Общие сведения

Масса	1 кг
Сечение, мин.	0,25 мм ²
Сечение, макс.	2,5 мм ²

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.A*30.B.01744
-----	---	--------------------------
