

Технические  
характеристики продукта  
Характеристики

NSYZUN810VDA  
цоколь 100ММ 800Х1000



**Основные характеристики**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Серия продукта                            | Actassi               |
| Тип устройства или его аксессуаров        | Основание             |
| Категория - аксессуар/отдельная<br>деталь | Аксессуар для монтажа |
| Съёмные части                             | Полосы                |
| Цвет                                      | Серый (RAL 7011)      |
| Количество в одном комплекте              | Комплект из 4 шт.     |

**Дополнительные характеристики**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Состав устройства            | Вентиляционные жалюзи<br>Участок выталкивателя                   |
| Материал                     | Текстурированное эпоксидно полиэстровое напыление листовая сталь |
| Место монтажа                | Задний<br>Сторона  |
| Совместимость серий продукта | Actassi VDS<br>Actassi VDA                                       |
| Назначение изделия           | Корпус   |
| Количество стоек             | 24U<br>42 мод.   |
| Высота                       | 100 мм   |
| Ширина                       | 800 мм   |
| Глубина                      | 1000 мм  |

**Экологичность предложения**

|  |   |
|--|---|
| Соответствие экологическому<br>статусу   | Продукт категории Green Premium   |
| Директива RoHS (формат даты:<br>YYWW, 2 цифры года и 2 цифры<br>номера недели) | Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH  | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающие норму.   |

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Экологический профиль продукта    | Доступно<br> Экологический профиль продукта |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации   |

### Гарантия на оборудование

|        |   |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|