



### Основные характеристики

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Диапазон                             | Acti 9                    |
| Наименование изделия                 | Acti 9 iSW                |
| Тип устройства или его аксессуаров   | Выключатель-разъединитель |
| Краткое название устройства          | iSW                       |
| Область применения                   | Управление<br>Isolation   |
| Описание полюсов                     | 4P                        |
| Категория применения                 | AC-22A                    |
| Соответствие требованиям по изоляции | Да                        |

### Дополнительные характеристики

|                                                                   |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| [I <sub>sw</sub> ] номинальный кратковременно допустимый ток      | 63 A 415 V переменный ток 50/60 Гц          |
| [U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение                  | 415 V переменный ток 50/60 Гц               |
| [I <sub>cm</sub> ] номинальная включающая способность (на к.з.)   | 4.2 кА автономный выключатель-разъединитель |
| [I <sub>sw</sub> ] номинальный кратковременно выдерживаемый ток   | 1260 A                                      |
| [U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции                 | 500 В переменный ток 50/60 Гц               |
| [U <sub>p</sub> ] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ                                        |
| Способ управления                                                 | Тумблер                                     |
| Локальная индикация                                               | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ                          |
| Индикатор положения контакта                                      | Да                                          |
| Исполнение выключателя                                            | Стационарный                                |
| Монтажная опора                                                   | DIN-рейка                                   |

|                                                              |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Верхняя или нижняя : Да                                                                                                                                                              |
| Шаг 9 мм                                                     | 8                                                                                                                                                                                    |
| Высота                                                       | 85 мм                                                                                                                                                                                |
| Ширина                                                       | 72 мм                                                                                                                                                                                |
| Глубина                                                      | 73 мм                                                                                                                                                                                |
| Цвет                                                         | Белый                                                                                                                                                                                |
| Механическая износостойкость                                 | 20000 циклы                                                                                                                                                                          |
| Электрическая износостойкость                                | 15000 циклы                                                                                                                                                                          |
| Присоединения                                                | Клеммы туннельного типа: (верхняя или нижняя) жесткий<br>Клеммы туннельного типа: (верхняя или нижняя) гибкий<br>Клеммы туннельного типа: (верхняя или нижняя) гибкий с наконечником |
| Длина зачистки проводов                                      | 9 мм                                                                                                                                                                                 |
| Момент затяжки                                               | 3.5 Н·м                                                                                                                                                                              |

### Условия эксплуатации

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Стандарты                                  | EN 60947-3<br>IEC 60947-3 |
| Степень защиты IP                          | IP20                      |
| Степень загрязнения                        | 3                         |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2                         |
| Относительная влажность                    | 95 % в 55 °C              |
| Рабочая температура окружающей среды       | -25...60 °C               |
| Температура окружающей среды при хранении  | -40...85 °C               |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                           |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0844 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                                |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                            |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|