

## Фронтальный адаптер - FLKM S115/S7/FLK50/PLC/SO137 - 2306294

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Преобразователь для SIMATIC® S5-115 подсоединяется к 50-полюсной колодке FLK через устройство управления S7. Сопрягает: 6ES5 420-7LA11 / 6ES5 430-7LA11 с 6ES7 321-1BL00-0AA0 или 6ES5 441-7LA11 / 6ES5 451-7LA11 с 6ES7 322-1BL00-0AA0

### Описание изделия

Адаптер VARIOFACE-S5-S7 и фронтальный адаптер VARIOFACE для SIMATIC® S7 FLKM 50-PA-S400 или FLKM 50-PA-S300 обеспечивают подключение системного кабеля VARIOFACE, например, FLK 50/EZ-DR/.../KONFEK с помощью штекера SIMATIC® S 115 к блокам SIMATIC® S7 400 или SIMATIC® S7 300.

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 956905
GTIN	4017918956905
Вес/шт. (без упаковки)	253,400 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Указание

Указание	<p>Конструктивные компоненты для держателя адаптера, как показано в примере (техническое описание в разделе загрузки), при помощи которого можно крепить миграционный адаптер, можно заказать в компании Heitec AG, расположенной в Экенталь-Эшенау. Для сборки держателя необходимы следующие изделия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3685.896 (2 шт.)</li> <li>3684.629 (1 шт.)</li> <li>3684.562 (2 шт.)</li> <li>3687.015 (1 упак.)</li> <li>3684.610 (2 шт.)</li> <li>3684.572 (2 шт.)</li> <li>3684.881 (10 шт.)</li> <li>3685.837 (10 шт.)</li> <li>3685.832 (10 шт.)</li> </ul>
----------	---

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
---	------------------

# Фронтальный адаптер - FLKM S115/S7/FLK50/PLC/SO137 - 2306294

## Технические данные

### Окружающие условия

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C
---	------------------

### Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	60 В DC
Макс. допустимый ток	1 А (на цепь)
Макс. допустимое значение суммарного тока	2 А (на байт)
Монтажное положение	на выбор
Степень защиты	IP00

### Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	1
Полюсов	50
Размер шага	2,54 мм

### Поддерживаемые устройства управления

Управление	SIEMENS S5-115 U
- подходящие платы ввода-вывода	6ES5 420-7LA11
	6ES5 430-7LA11
	6ES5 441-7LA11
	6ES5 451-7LA11

### Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ
Изоляция	Функциональная изоляция
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

## Сертификаты

### Сертификаты

---

### Сертификаты

ЕАС

## Фронтальный адаптер - FLKM S115/S7/FLK50/PLC/SO137 - 2306294

### Сертификаты

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

### Подробности сертификации

EAC



RU C-  
DE.A\*30.B.01742