



Основные характеристики

Диапазон	EasyPact
Наименование изделия	EasyPact TVS
Тип устройства или его аксессуаров	Контактор
Краткое название устройства	LC1E
Применение контактора	Управление электродвигателем Активная нагрузка
Категория применения	AC-1 AC-3
Описание полюсов	3P
Конфигурация контактов полюса	3 Н.О.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 690 V переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	120 A (<= 55 °C) переменный ток AC-3 для силовая цепь <= 440 V 150 A (<= 40 °C) переменный ток AC-1 для силовая цепь <= 440 V
Мощность двигателя, кВт	37 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3 55 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц AC-3 59 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц AC-3 59 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-3 75 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-3 80 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
Тип цепи управления	Пер. ток 50 Гц
Напряжение цепи управления	240 V пер. ток 50 Hz
Высота	158 мм
Ширина	120 мм
Глубина	132 мм
Масса продукта	2,3 кг

Дополнительные характеристики

Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе	1 Н.О. + 1 Н.З.
---	-----------------

[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 test1 (катушка не соединена с силовой цепью) IEC 60947
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В в соответствии с IEC 60947-4-1
Категория перенапряжения	III
Номинальная включающая способность I _{ms}	1200 А - 440 В переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1
Номинальная отключающая способность	960 А в 440 В для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
[I _{sw}] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	1100 А в ≤ 40 °C - 10 с для силовая цепь
Соответствующий номинал предохранителя	250 А gG ≤ 690 В тип 1 цепь управления IEC 60947-5-1 10 А gG ≤ 690 В type 1 power circuit
Среднее полное сопротивление	0.6 мОм в 50 Гц I _{th} 150 А для силовая цепь
Мощность, рассеиваемая одним полюсом	14 W AC-1 AC-3
Пределы напряжения цепи управления	0,35...0,55 U _c в ≤ 55 °C отпущение 50 Hz 0,85...1,1 U _c в ≤ 55 °C находится в состоянии работы 50 Hz
Время срабатывания	20...50 ms при замыкании 6...20 ms при размыкании
Механическая износостойкость	400000 циклы
Рабочая частота	1200 цикл/ч в ≤ 55 °C
Потребляемая мощность при срабатывании	300 В·А в 20 °C (0.8) 50 Гц 300 В·А в 20 °C (0.8) 60 Hz
Потребляемая мощность при удержании, В·А	22 В·А в 20 °C (0.3) 60 Hz 22 В·А в 20 °C (0.3) 50 Гц
Теплоотдача	3...8 Вт для цепь управления
Минимальный коммутируемый ток	5 мА цепь управления
Минимальное коммутируемое напряжение	17 В цепь управления
Время без перекрытия	1.5 мс при подаче напряжения guaranteed between NC and NO contact 1.5 мс при снятии напряжения guaranteed between NC and NO contact
Сопротивление изоляции	> 10 МОм цепь управления
Электрическая износостойкость	AC-3 AC-1
Монтажная опора	DIN-рейка Монтаж на панель
Присоединения	Цепь управления : винтовой зажим - 2 гибкий кабель(и) 1...2,5 мм² с кабельным наконечником Силовая цепь : винтовой зажим - 1 гибкий кабель(и) 10...120 мм² с кабельным наконечником Силовая цепь : винтовой зажим - 2 гибкий кабель(и) 20...170 мм² с кабельным наконечником Силовая цепь : винтовой зажим - 1 жесткий кабель кабель(и) 10...120 мм² без наконечника Силовая цепь : винтовой зажим - 2 жесткий кабель кабель(и) 20...170 мм² без наконечника Цепь управления : винтовой зажим - 1 гибкий кабель(и) 1...2,5 мм² без наконечника Цепь управления : винтовой зажим - 2 гибкий кабель(и) 1...2,5 мм² без наконечника Цепь управления : винтовой зажим - 1 гибкий кабель(и) 1...2,5 мм² с кабельным наконечником Цепь управления : винтовой зажим - 1 жесткий кабель кабель(и) 1...2,5 мм² без наконечника Цепь управления : винтовой зажим - 2 жесткий кабель кабель(и) 1...2,5 мм² без наконечника
Момент затяжки	12 Н·м для силовая цепь 1.2 Н·м для цепь управления

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1
Сертификация продукта	EAC
Степень защиты IP	IP2x в соответствии с IEC 60529
Защитное исполнение	TH IEC 60068 3
Степень загрязнения	3
Рабочая температура окружающей среды	-5...55 °C

Температура окружающей среды при хранении	-60...80 °C
Допустимая температура воздуха вокруг устройства	-20...70 °C при U _c
Рабочая высота	3000 м без ухудшения номинальных значений
Огнестойкость	850 °C IEC 60695-2-1
Механическая стойкость	Вибрации контактор разомкнут 1.5 g (ном.), 5...300 Гц Удары контактор замкнут 7 g (ном.) в течение 11 мс Вибрации контактор замкнут 3 g (ном.), 5...300 Гц Удары контактор разомкнут 6 g (ном.) в течение 11 мс

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1110 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---