

## Корпус - HC-B 48-SML-100/M2PG29 - 1772201

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус с одной защелкой, высота 100 мм, с резьбовым соединением, 2x Pg29

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 036874
GTIN	4017918036874
Вес/шт. (без упаковки)	1 392,100 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Высота	100 мм
Ширина	120 мм
Длина	145 мм
Раствор ключа - накидная гайка	37 мм
Наружный диаметр кабеля	18 мм ... 27 мм (Провод 1)
	18 мм ... 27 мм (Провод 2)

#### Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

#### Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B48, DD216, M
Размер	B48
Тип корпуса	Приборный корпус
Цвет	серый алюминий
Тип фиксатора	с одной защелкой

# Корпус - HC-B 48-SML-100/M2PG29 - 1772201

## Технические данные

### Общие сведения

Количество подключаемых кабелей	2
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	с
Тип резьбового соединения	2x Pg29
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал кабельного сальника	NBR
Материал крепления	Нержавеющая сталь, крепление: PA
Материал корпуса ручки, крепления	PA

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Сертификаты


### Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------