

Дверь со стеклом левая ДхШ = 1540x523mm

Тип **XVTL-DG-10-16-L**
Каталог № **114661**



Программа поставок

Ассортимент		Распределитель системы управления XVTL
Основная функция		Платы расширения
Функция продукции		Дополнительное оснащение
Принадлежности		Двери
Отдельное устройство/законченное устройство		Модульная система
Описание		Прозрачные двери Одностворчатые двери 3-точечное запирание с поворотным рычажным запором Смотровое окно из однослойного безопасного стекла, толщина 4 мм (EN 12150-1, DIN 1249)
Материал		Листовая сталь 1,25 мм
Качество поверхности		Полиэфирное порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый RAL 9016, дорожный белый
Информация о комплекте поставки		может использоваться как левая дверь для двустворчатых исполнений левая и правая дверная створка заказываются отдельно включая винты
Класс защиты		IP55
подходит для ширины		1000
подходит для высоты		1600
		Protective cover mounted on left

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Door/operating panel (switchgear cabinet) (EC000747)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Door (electrical cabinet) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss8.1-27-18-22-04 [ACN614008])		
Model		Protective door
Version as glazed door		Yes
Version as door for disconnecting switch interlocking		No
Width	mm	493
Height	mm	1540
Depth	mm	40
EMC-version		Yes
Material		Steel
Type of surface		With powder coating
Colour		Grey
Degree of protection (IP)		IP55