



Основные характеристики

Диапазон	PowerLogic
Краткое название устройства	AMP
Тип устройства или его аксессуаров	Амперметр
Область применения	Двигатель
Совместимость серий продукта	Prisma G дверь Prisma P дверь
Технологический тип	Ферромагнитный
Тип шкалы	80 мм более 90°
Монтажная опора	Лицевая панель

Дополнительные характеристики

Тип измерений	Ток
Класс точности	Класс 1,5
Потребляемая мощность	1.1 В·А
Потребляемая мощность, ВА	1.1 В·А
Стойкость к перегрузке	1,2 In, постоянно 10 In, 5 с
Тип монтажа	Скрытый
Рабочее положение	30°/вертик.
Ширина	96 мм
Высота	96 мм
Глубина	75 мм
Отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры	+/- 0,003 %/°C

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60051-1 IEC 61000-4 IEC 61010-1
Степень защиты IP	IP52
Рабочая температура окружающей среды	-25...50 °C
Контрольная температура	23 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)

Соответствует - с 0627 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Регламент REACH

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки