

Опора - AB-STI 16/10 - 3037669

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Опора, Опора для сборной шины, устанавливается с интервалом 20 см, размер шага: 200 мм, длина: 95 мм, ширина: 2 мм, высота: 49 мм, полюсов: 1, цвет: синий



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 887438
GTIN	4017918887438
Вес/шт. (без упаковки)	8,370 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	95 мм
Ширина (a)	2 мм
Высота (c)	49 мм

Общие сведения

Цвет	синий
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал	PA
Результат	Испытание проведено
Метод испытаний с контрольным пламенем (DIN EN 60695-11-10)	V0
Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
Класс I	2
Класс F	2
Воспламеняемость поверхности (ASTM E 162)	имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов (ASTM E 662)	имеется
Токсичность дымовых газов (SMP 800C)	имеется

Опора - AB-STI 16/10 - 3037669

Технические данные

Общие сведения

Калориметрическая теплоотдача (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
R22	HL 1 - HL 3
R23	HL 1 - HL 3
R24	HL 1 - HL 3
R26	HL 1 - HL 3

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений