



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Модульный автоматический выключатель для защиты линий
Общие технические данные	
число полюсов	2
число полюсов / примечание	1P+N
класс характеристики срабатывания	D
механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный	10 000
категория перенапряжения	III
степень загрязнения	3
напряжение	
напряжение развязки	250 V
<ul style="list-style-type: none"> в однофазном режиме / при переменном токе / расчетное значение 	
напряжение питания / в однофазном режиме / при переменном токе / расчетное значение	230 V
напряжение питания	
тип напряжения	перем. ток
напряжение питания	230 V
<ul style="list-style-type: none"> при переменном токе / расчетное значение 	
рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение / макс.	72 V
частота напряжения питания / расчетное значение	50/60 Гц
класс защиты	
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	15 kA
<ul style="list-style-type: none"> при постоянном токе / согласно МЭК 60947-2 / расчетное значение 	
<ul style="list-style-type: none"> согласно МЭК 60947-2 / расчетное значение 	20 kA
рассеивание	
мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс	5 W
пригодность к применению	Машиностроение/промышленность
Подробнее	
функция изделия / с переключаемым нейтральным проводом	да

комплектация изделия / защита от прикосновения	да
компонент изделия	
<ul style="list-style-type: none"> • верхняя клемма сборной шины • нижняя клемма сборной шины 	да да
характеристика изделия	
<ul style="list-style-type: none"> • характеристики главных выключателей согласно EN 60204-1 • безгалогенный • пломбируемый • бессиликоновый 	да да да да
дополнение изделия / встраиваемый / дополнительные устройства	да
короткое замыкание	
ном. отключающая способность при коротком замыкании (I _{сн})	
<ul style="list-style-type: none"> • при переменном токе / согласно UL 1077 и CSA C22.2 № 235 	5 kA
связи	
подключаемое сечение проводов / однопроводной	
<ul style="list-style-type: none"> • мин. • макс. 	0,75 mm ² 35 mm ²
подключаемое сечение проводов / многопроводной	
<ul style="list-style-type: none"> • мин. • макс. 	0,75 mm ² 35 mm ²
подключаемое сечение проводов / тонкожильный / с заделкой концов кабеля	
<ul style="list-style-type: none"> • мин. • макс. 	0,75 mm ² 25 mm ²
номер американского калибра проводов (AWG) / как закодированное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> • мин. • макс. 	18 4
начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме	
<ul style="list-style-type: none"> • мин. • макс. 	22 lbf-in 31 lbf-in
начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме	
<ul style="list-style-type: none"> • мин. • макс. 	2,5 N·m 3,5 N·m
положение / сетевого провода	произвольно
Механическая конструкция	
высота	90 mm
ширина	36 mm
глубина	76 mm
монтажная глубина	70 mm
число монтажных единиц в ширину	2
вид креплений	Система быстрого крепления
монтажное положение	любой
масса нетто	336 g
условия окружающей среды	
окружающая температура / при эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> • мин. • макс. 	-25 °C 55 °C
окружающая температура / при хранении	
<ul style="list-style-type: none"> • мин. • макс. 	-40 °C 75 °C
число испытательных циклов / для климатических испытаний / согласно МЭК 60068-2-30	6
Сертификаты	

справочный идентификатор

- согласно DIN EN 61346-2
- согласно МЭК 81346-2:2009

F
F

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SY8563-8>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SY8563-8>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY8563-8

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

