

Модуль ввода-вывода - IB ST 24 DI32/2-WT - 2752479

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль цифрового ввода, степень защиты IP20, состоит из клеммной части (винтовые клеммы) и электронного модуля, расширенный диапазон температур

На рисунке показана модель IB ST 24 BDI 32/2



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 243821
GTIN	4017918243821
Вес/шт. (без упаковки)	689,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Размеры

Высота	117 мм
Ширина	118 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
----------------	------

Общие сведения

Масса	740 г
-------	-------

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

Модуль ввода-вывода - IB ST 24 DI32/2-WT - 2752479

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
		мм ² /AWG/kcmil	30-12

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
		мм ² /AWG/kcmil	30-12

cULus Recognized	
------------------	--