

Технические характеристики продукта

Характеристики

A9F92470

Автоматический выключатель iC60L Z 0,5A 4P



Основные характеристики

Область применения	Распределение
Диапазон	Acti 9
Наименование изделия	Acti 9 iC60
Тип устройства или его аксессуаров	Миниатюрный автоматический выключатель
Краткое название устройства	IC60L
Описание полюсов	4P
Число защищенных полюсов	4
[In] номинальный ток	0.5 A
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Технология блока контроля и управления	Термомагнитный
Код кривой	Z
Отключающая способность	100 kA Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 20 kA Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 250 V постоянный ток 15000 A Icp в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 70 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 100 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 100 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 100 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
Категория применения	Категория A в соответствии с EN 60947-2 Категория A в соответствии с IEC 60947-2
Соответствие требованиям по изоляции	Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60947-2
Стандарты	EN 60947-2 IEC 60947-2

Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
Предел электромагнитного отключения	3 x Vx +/- 20 %
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность	100 kA 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 V переменный ток 50/60 Гц 100 kA 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 V переменный ток 50/60 Гц

01.04.2019


20 кА 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 180...250 В постоянный ток
 20 кА 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 180...250 В постоянный ток
 100 кА 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 В переменный ток 50/60 Гц
 100 кА 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 В переменный ток 50/60 Гц
 100 кА 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 В переменный ток 50/60 Гц
 70 кА 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 440 В переменный ток 50/60 Гц
 100 кА 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 В переменный ток 50/60 Гц
 70 кА 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 440 В переменный ток 50/60 Гц

Класс ограничения	3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
Индикатор положения контакта	Да
Способ управления	Тумблер
Локальная индикация	Индикатор срабатывания
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Да верхняя или нижняя
Шаг 9 мм	8
Высота	85 мм
Ширина	72 мм
Глубина	78,5 мм
Масса продукта	0.5 кг
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	20000 циклы
Электрическая износостойкость	10000 циклы
Присоединения	Единая клемма, верхняя или нижняя жесткий провод (-а) 1...25 мм ² макс Единая клемма, верхняя или нижняя гибкий провод (-а) 1...16 мм ² макс
Длина зачистки проводов	14 мм верхняя или нижняя
Момент затяжки	2 Н-м верхняя или нижняя
Защита от замыканий на землю	Отдельный блок

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN 60529 IP20 в соответствии с IEC 60529
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2
Категория перенапряжения	IV
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с IEC 60068-1
Относительная влажность	95 % (55 °C)
Рабочая высота	0...2000 м
Рабочая температура окружающей среды	-35...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0627 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
--------------------------------	--

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
