

Встраиваемые разъемы - SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L180-SI - 1528196

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Встраиваемая гнездовая часть разъема для датчика / исполнительного элемента, 5 контактов, M12, с механическим ключом В-типа, монтаж с задней части стенки / винтовой монтаж с резьбой Pg9, защита от скручивания, с прямыми выводами под пайку

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 023177
GTIN	4046356023177
Вес/шт. (без упаковки)	19,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Степень защиты	IP67
----------------	------

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	4 A
Расчетное напряжение	60 V
Полюсов	5
Сопротивление изоляции	≥ 1 TΩ
Кодирование	B - инверс.
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3
Тип подключения	Выводы под пайку

Материал

Встраиваемые разъемы - SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L180-SI - 1528196

Технические данные

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	Золото
Материал, держатель контакта	РВТ
Материал накатанной гайки	латунь, никелированный
Материал уплотнения	NBR

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



B.01742