

Корпус для электроники - ME MAX 45 SF G 2-2 KMGY VPE1 - 2201331

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпуса для установки на несущую рейку, Суперплоская конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 45 мм, цвет: светло-серый (7035)



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 767088
GTIN	4046356767088
Вес/шт. (без упаковки)	48,000 GRM

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Корпуса для установки на несущую рейку
Материал корпуса	Полиамид
Цвет (RAL)	светло-серый (7035)

Окружающие условия

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 °C ... 100 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)

Размеры

Ширина	45 мм
Высота	85 мм
Глубина	70,4 мм

Технические данные

Подключение согласно стандарту	CUL
Индикатор1	CUL1
Полюсов	24

Корпус для электроники - ME MAX 45 SF G 2-2 KMGY VPE1 - 2201331

Технические данные

Технические данные

	40
--	----

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
---------------	---	---	---------------