

Функциональные клеммные модули Inline - IB IL 24 FLM MULTIPAC - 2737009

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Ответственный клеммный блок Inline для подключения локальной шины Fieldline M8 Modular к любому месту локальной шины Inline, сопряжение на физическом уровне локальной шины Inline с локальной шиной Fieldline

Преимущества для Вас

- ✓ Подключение Fieldline Modular M8 к Fieldline Modular M12
- ✓ Подключение Fieldline Modular M8 или M12 к Inline Modular

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 173636
GTIN	4046356173636
Вес/шт. (без упаковки)	43,000 GRM

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе грузовок
--------------------	--

Размеры

Ширина	12,2 мм
Высота	136,8 мм
Глубина	71,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	75 % (в среднем, 85 % кратковременно)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	75 % (в среднем, 85 % кратковременно)

Функциональные клеммные модули Inline - IB IL 24 FLM MULTIPAC - 2737009

Технические данные

Окружающие условия

Давление воздуха (эксплуатации)	80 кПа ... 106 кПа (до 2000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка)	70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Степень защиты	IP20

Интерфейсы

Наименование	Локальная шина Fieldline Modular M8
Тип подключения	Экранированный штекер Inline
Скорость передачи данных	500 кбит/с
Среда передачи	Медь
Наименование	Локальная шина Inline
Тип подключения	Распределитель Inline
Скорость передачи данных	500 кбит/с

Цифровые входы

Способ подключения	Пружинный зажим
--------------------	-----------------

Потенциалы Inline

Наименование	Питание логической схемы (U_L)
Электропитание	7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения)
Потребляемый ток	50 мА
Электропитание	24 В DC
Потребляемый ток	макс. 6 А (Локальная шина Fieldline Modular M8, при подаче питания с двух сторон; по 3 А макс. для прямого и обратного провода)
	макс. 55 мА (внутренний)

Общие сведения

Тип монтажа	Монтажная рейка
Вес нетто	43 г

Стандарты и предписания

Степень защиты	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1
	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений