

Клещи для опрессовки - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Опрессовочные клещи, для изолированных и неизолированных кабельных наконечников DIN 46228, часть 1 и 4, от 0,14 мм² до 6 мм², также для наконечников TWIN до 2 x 4 мм², автоматический подбор сечения, боковой ввод, с защитой от падения

Преимущества для Вас

- ✓ Эргономичная рукоятка обеспечивает комфортный режим управления, не вызывающий усталости
- ✓ Небольшая ширина рукоятки идеально подходит для любой руки
- ✓ Прочная пластиковая скоба над головкой клещей защищает инструмент от повреждения в результате падения
- ✓ Оптимизированная передача рычага сокращает усилие нажатия до 30 %
- ✓ Принудительная блокировка гарантирует постоянное высокое качество результатов обжима



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 212685
GTIN	4055626212685
Вес/шт. (без упаковки)	383,900 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	180 мм
Ширина (a)	70 мм

Общие сведения

Цвет	черный
Вид обжима	Форма обжима - шестигранник
Тип контактов	изолированные и неизолированные кабельные наконечники
Наименование	Поз. обжима 1
Сечение, мин.	0,14 мм ²
Сечение, макс.	6 мм ²

Клещи для опрессовки - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

Технические данные

Общие сведения

AWG мин.	26
AWG макс.	10
Масса	380 г
Сечение, мин.	0,14 мм ²
Сечение, макс.	6 мм ²
AWG мин.	26
AWG макс.	10

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------