

Держатель контактов D-SUB - VS-15-BU-DSUB-HD-CD-B - 1655182

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Держатель контактов D-SUB, размер корпуса 2, для установки 26 контактов для сигнальных цепей, гнездовые контакты, для контактов под обжим, прямые, для крепления предусмотрены отверстия 3 мм, для монтажных рам и сальниковых корпусов VS-15-...



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 029124
GTIN	4046356029124
Вес/шт. (без упаковки)	5,780 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	26
Вид при установке	D-SUB 15
Циклы установки	≥ 500
Тип подключения	Обжим
Тип монтажа	Отверстие
Конструкция	15
Типоразмер корпуса	2

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 115 °C
---	-------------------

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	Сталь, оцинкованная
Материал, держатель контакта	Армированный стекловолокном термопласт UL 94 V0

Держатель контактов D-SUB - VS-15-BU-DSUB-HD-CD-B - 1655182

Технические данные

Электрические характеристики

Полюсов	26
Расчетный ток	3 А (при 20 °C)
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	2
Расчетное напряжение (III/3)	60 В
Испытательное напряжение	1000 В

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------