

Контактная вставка D-SUB - CUC-DSI-S1STZ-S/ DSL5B4P5S - 1418765

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Контактная вставка D-SUB, с 5 сигнальными контактами и 4 контактами питания, со штифтами под пайку, прямая, штекер, крепление при помощи резьбы 4-40 UNC



Преимущества для Вас

- ✓ Различные типы присоединения для любого приложения
- ✓ Контактные вставки с допуском UL
- ✓ Соответствующая стандарту поверхность сопряжения

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 150260
GTIN	4055626150260
Вес/шт. (без упаковки)	15,900 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Стандарты/нормативные документы	DIN 41652
Полюсов	9
Циклы установки	≥ 200
Тип подключения	Выводы под пайку
Усилие установки сигнального контакта	≤ 3,40 Н
Тип монтажа	Резьба 4-40 UNC
Степень защиты	IP20

Окружающие условия

Контактная вставка D-SUB - CUC-DSI-S1STZ-S/ DSL5B4P5S - 1418765

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 130 °C
---	-------------------

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	Сталь, оцинкованная
Материал, держатель контакта	Полиэфир GF
Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Никель, покрытый золотом
Глубина	17,2 мм
Высота	12,5 мм

Электрические характеристики

Полюсов	9
Расчетный ток	5 A
Степень загрязнения	1
Расчетное напряжение (III/3)	400 В

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN 41652
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 118976

Контактная вставка D-SUB - CUC-DSI-S1STZ-S/ DSL5B4P5S - 1418765

Сертификаты

EAC		B.01742
-----	---	---------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>