



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma G
Тип устройства или его аксессуаров	Передняя панель
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Compact : стационарный NSX400 без защиты от замыкания на землю - управление тумблером - вертикальная ориентация установки Compact : стационарный NSX630 без защиты от замыкания на землю - управление тумблером - вертикальная ориентация установки
Описание полюсов	1x 4P : монтажная плата опора : NSX400 вертикальная ориентация установки 1x 3P : монтажная плата опора : NSX400 вертикальная ориентация установки 1x 3P : монтажная плата опора : NSX630 вертикальная ориентация установки 1x 4P : монтажная плата опора : NSX630 вертикальная ориентация установки
Рабочее положение	Вертикальный

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 mm)	8
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	400 mm
Ширина	250 mm
Масса продукта	0.8 кг
Материал	Сталь

Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
-------------------	------------------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0750 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающих норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающих норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------