


Технические характеристики продукта

Характеристики

КТВ0000УС3

Canalis - неизол. соедин. шины с изгибом для трансф., 1 просверл. конец - 400 мм



Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	КТ
Тип устройства или его аксессуаров	Соединительная гибкая шина
Краткое название устройства	КТВ
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Сечение шинопровода	100 x 5 mm
Изоляция	Изолированный
Назначение аксессуара/отдельной детали	Трансформатор
Длина	400 мм

Дополнительные характеристики

[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	2500 А с 3 соединительная пластина(с) 4000 А с 5 соединительная пластина(с) 1000 А с 2 соединительная пластина(с) 1350 А с 2 соединительная пластина(с) 2000 А с 3 соединительная пластина(с) 800 А с 1 соединительная пластина(с) 3200 А с 4 соединительная пластина(с) 1250 А с 2 соединительная пластина(с) 1600 А с 2 соединительная пластина(с) 5000 А с 6 соединительная пластина(с)
Присоединения	Отверстие с поперечной прорезью, 4 x , 14 мм
Местоположение подключения	Сверху
Ширина	100 мм
Масса продукта	2,3 кг

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0501 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
