



Основные характеристики

Серия продукта	Zelio Relay
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Расположение зажимов контактов	Отдельный
Совместимость продукта	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM (2 переключающ.) Реле, вставляемое в штепсельную колодку REXL (2 переключающ.)
Форма вывода	Плоский
Краткое название устройства	RXZ
Минимальная партия для продажи	10

Дополнительные характеристики

[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 A , с шинной перемычкой 12 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	< 250 V
Момент затяжки	< 1 N.m (M3 screw(s))
Способ установки	Винтом панель Защелкивающ. 35 мм симметричная DIN-рейка
Маркировка	CE
Ширина	27 мм
Масса продукта	0.058 кг

Условия эксплуатации

Присоединения	Разъем, жесткий кабель кабель без наконечника 2 x 0,5...2 x 1,5 мм ² / AWG 20...AWG 16 Разъем, гибкий кабель с кабельным наконечником 1 x 0,25...1 x 2,5 мм ² / AWG 22...AWG 17 Разъем, гибкий кабель с кабельным наконечником 1 x 0,5...1 x 2,5 мм ² / AWG 22...AWG 14 Разъем, жесткий кабель кабель без наконечника 2 x 0,25...2 x 1 мм ² / AWG 20...AWG 14
Стандарты	IEC 61984
Сертификация продукта	CSA UL Lloyd's
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40...55 °C

Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60529
Электрическая прочность изоляции	2500 В

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---