

Круглый кабельный наконечник - C-RC 70/M16 DIN - 3240119

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кольцевой кабельный наконечник, неизолирован., 70 мм², M16

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 453363
GTIN	4046356453363
Вес/шт. (без упаковки)	28,570 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	56 мм
Ширина (a)	28 мм
Длина зачищаемой части, макс.	21 мм
Длина изолирующей втулки (c)	18 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	13 мм
Расстояние между серединами изолирующих бортиков (e)	24 мм
Внутренний диаметр (f)	17 мм
Толщина материала (g)	2 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	110 °C
---	--------

Общие сведения

Цвет	серебристый
Длина снятия изоляции	21 мм
Материал	Медь
Покрытие	оцинкованный

Круглый кабельный наконечник - C-RC 70/M16 DIN - 3240119

Технические данные

Стандарты и предписания

Дизайн согласно со стандартом	DIN 46234
-------------------------------	-----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		EAC-Zulassung
-----	---	---------------