



### Основные характеристики

|                                                |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                                       | TeSys                                                                                                                                                                          |
| Краткое название устройства                    | GV2ME                                                                                                                                                                          |
| Тип устройства или его аксессуаров             | Пускатель двигателя                                                                                                                                                            |
| Тип пускателя двигателя                        | Нереверсивный                                                                                                                                                                  |
| Описание полюсов                               | 3P                                                                                                                                                                             |
| Категория применения                           | AC-3                                                                                                                                                                           |
| Мощность двигателя, кВт                        | 0.75 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц<br>0.75 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц<br>1.1 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц<br>1.1 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц |
| Напряжение цепи управления                     | 230 V пер. ток 50/60 Hz                                                                                                                                                        |
| Ток срабатывания электромагнитного расцепителя | 33.5 A                                                                                                                                                                         |

### Дополнительные характеристики

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состав устройства                      | 1 3-полюсный контактор<br>1 соединительный блок GV2AF01<br>1 автоматический выключатель типа GV2ME для защиты электродвигателя                                                                                                                |
| Тип координации                        | Тип 1                                                                                                                                                                                                                                         |
| Диапазон регулирования тепловой защиты | 1.6...2.5 A                                                                                                                                                                                                                                   |
| Отключающая способность                | Iq = 50 kA при 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1<br>Iq = 50 kA при 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1<br>Iq = 50 kA при 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| Масса продукта                         | 0.46 кг                                                                                                                                                                                                                                       |
| Высота                                 | 152 мм                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ширина                                 | 45 мм                                                                                                                                                                                                                                         |
| Глубина                                | 87 мм                                                                                                                                                                                                                                         |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0840 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|