

Технические характеристики продукта

Характеристики

MTN644992

Бинарный вход REG-K/4X230



Основные характеристики

Серия продукта	KNX
Тип устройства или его аксессуаров	Дискретный вход
Тип шины	KNX

Дополнительные характеристики

Общее число 18 мм модулей	2.5
Вид монтажа	DIN-рейка
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Количество входов	4
Тип входа	Двоичный
Локальная индикация	Светодиод

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
