

Круглый кабельный наконечник - C-RC 240/M10 DIN - 3240134

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кольцевой кабельный наконечник, неизолирован., 240 мм², M10

Преимущества для Вас

- ✓ Для оптимального обжима предлагаются инструменты CRIMPFOX-RC... из нашего ассортимента опрессовочных клещей CRIMPFOX
- ✓ Наконечники, жестко припаянные в зоне опрессовки, обеспечивают сопротивление наивысшим вытягивающим усилиям проводов
- ✓ Кольцевые кабельные наконечники без пластмассовых втулок изготавливаются из высококачественной электролитической меди, покрытой оловом гальваническим способом, что гарантирует максимальную защиту от коррозии

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 453516
GTIN	4046356453516
Вес/шт. (без упаковки)	151,920 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	75 мм
Ширина (a)	38 мм
Длина зачищаемой части, макс.	35 мм
Длина изолирующей втулки (c)	32 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	23,5 мм
Расстояние между серединами изолирующих бортиков (e)	24 мм
Внутренний диаметр (f)	10,5 мм
Толщина материала (g)	4 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	110 °C
---	--------

Круглый кабельный наконечник - C-RC 240/M10 DIN - 3240134

Технические данные

Общие сведения

Цвет	серебристый
Длина снятия изоляции	35 мм
Материал	Медь
Покрытие	оцинкованный

Стандарты и предписания

Дизайн согласно со стандартом	DIN 46234
-------------------------------	-----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------