

Кабельный наконечник - А 0,25- 7 - 3202478

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный наконечник, длина: 7 мм, цвет: серебристый

Преимущества для Вас

- ✓ С помощью кабельных наконечников А 0,25.. можно также обрабатывать провода сечением 0,14 мм²
- ✓ Кабельные наконечники без пластмассовой изоляции изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1000 stk
Минимальный объем заказа	1000 stk
GTIN	 4 017918 157173
GTIN	4017918157173
Вес/шт. (без упаковки)	0,030 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	7 мм
Длина зачищаемой части, макс.	7 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	1,7 мм
Диаметр наконечника	0,8 мм
Толщина стенки гильзы	0,15 мм

Окружающие условия

Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C

Общие сведения

Цвет	серебристый
Материал	CU-DHP

Кабельный наконечник - А 0,25- 7 - 3202478

Технические данные

Общие сведения

Покрытие	оцинкованы гальваническим методом
----------	-----------------------------------

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / CSAus / cCSAus

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
-----	---	---	--------

CSAus		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
-------	---	---	--------

cCSAus			
--------	---	--	--