

Оптоволок. контактн. вставка - VC-FSMA-M-KT-2 SET - 1855703

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Набор штекеров для быстрого монтажа с насадкой для защиты от перегиба, для полимерного волоконного кабеля, для модуля носителя контактов VC-AFOS 2, длина: 27 мм, ширина: 7 мм, по 2 штуки в наборе

Преимущества для Вас

- Наглядное отображение
- Для различных областей применения

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4017918177041
Вес/шт. (без упаковки)	20,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	1
Вид при установке	F-SMA, тип 905, МЭК 874-2
Тип стекловолокна	Полимерное волокно
Циклы установки	> 100
Мин. момент затяжки	0,1 Нм
Момент затяжки, макс.	0,2 Нм
Степень защиты	IP20
Конструкция	FSMA

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 70 °C
---	------------------

Данные о материале

Оптоволок. контактн. вставка - VC-FSMA-M-KT-2 SET - 1855703

Технические данные

Данные о материале

Материал корпуса	Нейзильбер
Материал, контакт	Нейзильбер
Материал, уплотнение	EPDM
Высота	7 мм

Оптические параметры

Ослабление	< 3 дБ
------------	--------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------