



Предохранитель, высокая скорость, 450 A, AC 690 V, size 2, 61 x 77 x 135 мм, aR, IEC, UL

Каталог № 170M5709

Программа поставок

|                                                      |   |    |                                                          |
|------------------------------------------------------|---|----|----------------------------------------------------------|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель                                           |
| Основная функция                                     |   |    | Предохранитель                                           |
| Область применения                                   |   |    | высокая скорость                                         |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 450                                                      |
| Номинальное напряжение                               |   |    | AC 690 V                                                 |
| Типоразмер                                           |   |    | size 2                                                   |
| Типоразмер                                           |   |    | 61 x 77 x 135 мм                                         |
| Категория применения                                 |   |    | aR                                                       |
| Описание                                             |   |    | По требованиям США                                       |
| Отключающая способность                              |   | кА | 200                                                      |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | защита полупроводников                                   |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | IEC<br>UL                                                |
| Форма                                                |   |    | квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками |
| Стандарты/предписания                                |   |    | IEC 60269-4                                              |