

## Модуль для контактов - HC-A 16-EBUC - 1677018

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Гнездовая вставка HEAVYCON, серия A16, 16-полюсная, подключение обжимом

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                   | <br>4 017918 129637 |
| GTIN                   | 4017918129637                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 42,550 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                       |                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание                              | для корпусов HC-D25 / HC-D50, обжимной контакт CK2,5-ED (обжимные контакты не входят в комплект поставки) |
|                                       | Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания.             |
| Способ подключения                    | Обжим                                                                                                     |
| Количество точек подключения на полюс | 1                                                                                                         |
| Степень загрязнения                   | 3                                                                                                         |
| Категория перенапряжения              | III                                                                                                       |
| Полюсов                               | 16+PE                                                                                                     |
| Циклы установки                       | ≥ 500                                                                                                     |
| Размер                                | D25                                                                                                       |
| Нумерация контактов                   | 1 - 16                                                                                                    |
| Сечение проводников                   | 0,5 мм² ... 4 мм² (относится к гибким проводникам)                                                        |
| Сечение AWG                           | 20 ... 12                                                                                                 |
| Длина зачищенной части одной жилы     | 8 мм                                                                                                      |

## Модуль для контактов - HC-A 16-EBUC - 1677018

### Технические данные

#### Общие сведения

|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указания по монтажу | Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Условия окружающей среды

|                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|

#### Данные о материале

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Материал, контакт                | Медный сплав         |
| Материал, контактная поверхность | серебро (или золото) |
| Материал, держатель контакта     | РА                   |

#### Электрические характеристики

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Расчетное напряжение (III/3)    | 250 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ  |
| Расчетный ток                   | 16 А  |

#### Стандарты и предписания

|                                                              |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Подключение согласно стандарту                               | CSA                        |
| Строительные нормы и правила и методика проведения испытания | DIN VDE 0627/86            |
|                                                              | DIN VDE 0110/02.79         |
|                                                              | DIN VDE 0110-1/04.97       |
|                                                              | МЭК 60664-1, DIN МЭК 60512 |
|                                                              | МЭК 60352                  |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                        | V0                         |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

## Модуль для контактов - HC-A 16-EBUC - 1677018

### Сертификаты

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                         |        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CSA                       |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 212533 |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                   | 600 В                                                                                                                                   |        |
| Номинальный ток IN        |                                                                                   | 10 А                                                                                                                                    |        |
| мм²/AWG/kcmil             |                                                                                   | 20-13                                                                                                                                   |        |

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL Recognized             |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 118976 |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                   | 600 В                                                                                                                                                 |               |

|                           |                                                                                    |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| cUL Recognized            |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 118976 |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                    | 600 В                                                                                                                                                 |               |

|     |                                                                                     |                          |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| EAC |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|

|                  |                                                                                     |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| cULus Recognized |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|