

## Корпус - HC-EVO-B10-HHWD-PLBK - 1407631

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус HEAVYCON EVO из пластика, с байонетным фланцем для винтового соединения EVO, B10, с поперечной защелкой, высота 87,5 мм, без винтового соединения EVO

### Преимущества для Вас

- ✓ Любое направление отвода проводника, боковое или прямое
- ✓ Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
- ✓ Возможность нанесения обозначений при помощи маркировочной таблички 9 x 20 мм
- ✓ Малый вес
- ✓ Снижение риска выпадения конденсата
- ✓ Для соединения пластин РЕ контактных вставок используется встроенная в сальниковый корпус металлическая рамка
- ✓ Металлические вкладыши обеспечивают опережающее контактирование РЕ при наклонной вставке
- ✓ абсолютная стойкость к коррозии
- ✓ пластмасса без галогенов
- ✓ Устанавливаемая маркировочная табличка



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 776936 |
| GTIN                   | 4046356776936                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 115,600 GRM                                                                                             |

### Технические данные

#### Размеры

|        |         |
|--------|---------|
| Высота | 87,5 мм |
| Ширина | 44 мм   |
| Длина  | 73 мм   |

#### Условия окружающей среды

|                   |      |
|-------------------|------|
| Класс защиты (IP) | IP66 |
|-------------------|------|

## Корпус - HC-EVO-B10-HHWD-PLBK - 1407631

### Технические данные

#### Условия окружающей среды

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Класс защиты (NEMA)                             | 12 (UL 50e)       |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |

#### Общие сведения

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание                              | для контактных вставок HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Размер                                | B10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Тип корпуса                           | Сальниковый корпус                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Цвет                                  | черный                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Тип фиксатора                         | с двумя защелками                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Количество подключаемых кабелей       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Кабельный отвод                       | прямое                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | боковое                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Резьбовые элементы                    | без                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Материал корпуса                      | РА                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Материал крепления                    | РА                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Указания по монтажу                   | Базовый сальниковый корпус должен быть дополнительно оснащен резьбовым креплением EVO. Резьбовое крепление EVO поставляется в 4 размерах. Оно обеспечивает возможность формирования прямого или бокового кабельного ввода. Для монтажа резьбового крепления EVO можно использовать, к примеру, трубный ключ |

#### Стандарты и предписания

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---------------------------------------|----|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

GL / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

## Корпус - HC-EVO-B10-HHWD-PLBK - 1407631

### Сертификаты

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| GL               |    | <a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a>                                                                             | 6196614 HH               |
| UL Recognized    |    | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E255026                  |
| cUL Recognized   |    | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E255026                  |
| EAC              |    |                                                                                                                                                       | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
| cULus Recognized |  |                                                                                                                                                       |                          |