



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XS
Название серии	Общего назначения
Тип датчика	Бесконтактный индуктивный датчик
Наименование датчика	XS5
Конструкция датчика	Форма 8 x 43 x 8
Размер	8 mm
Тип корпуса	Фиксированный
Материал шкафа	Никелированная латунь
Тип выходного сигнала	Дискретный
Способ электромонтажа	3-проводн.
Функция дискретного выхода	1 Н.О.
[Us] номинальное напряжение сети	12...24 V пост. ток
Коммутационная способность, mA	<= 200 mA
Степень защиты IP	IP67

Дополнительные характеристики

Поверхность обнаружения	Боков.верхн.
Возможность скрытого монтажа датчика	Для скрытого монтажа
Материал	Металл
Материал передней панели	PPS
Тип выходной цепи	Пост. ток
Частота коммутации	<= 2500 Hz
Маркировка	CE
Глубина	8 мм
Высота	8 мм

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	UL
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0814 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Информация о конце срока службы
Инструкция по утилизации продукта	Доступно