



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XX
Тип датчика	Ультразвуковой датчик
Название серии	Общего назначения
Наименование датчика	XX7
Конструкция датчика	Плоской формы 74 x 30 x 16
Система обнаружения	Рассеянный
[Sn] номинальная дальность обнаружения	0.25 м фиксированный
Материал	Пластик
Тип выходного сигнала	Дискретный
Функция дискретного выхода	1 Н.О.
Способ электромонтажа	3-проводн.
Тип дискретного выхода	NPN
[Us] номинальное напряжение сети	12...24 В постоянный ток с защита от включения с обратной полярностью
Электрическое соединение	Розетка M12 4 контакта
[Sd] диапазон дальности действия	0.051...0.254 м
Угол раствора луча	14 °
Степень защиты IP	IP67 в соответствии с IEC 60529

Дополнительные характеристики

Материал шкафа	ULTEM
Материал передней панели	Силикон
Пределы напряжения питания	10...28 В пост. ток
[Sa] гарантированная рабочая дальность	0.051...0.254 м
Максимальный дифференциальный ход	0.35 мм
Слепая зона	0...51 мм
Частота передачи	500 кГц
Повторяемость позиционирования	0.7 %
Минимальный размер обнаруживаемого объекта	Диаметр цилиндра 1,6 мм

Светодиодный индикатор состояния	1 светодиод (зеленый) для питания включено 1 светодиод (желтый) для состояние выхода
Потребляемый ток	60 мА
Макс. коммутируемый ток	100 мА
Падение напряжения	< 1 В
Частота коммутации	<= 80 Hz
Задержка первого вкл.	350 мс
Задержка отклика	5 мс
Задержка восстановления	5 мс
Маркировка	CE
Высота	30 мм
Ширина	17 мм
Глубина	85 мм
Масса продукта	0.05 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-5-2
Сертификация продукта	UL
Рабочая температура окружающей среды	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
Виброустойчивость	+/- 1 mm в соответствии с IEC 60068-2-6 10...55 Гц
Ударопрочность	30 гл по всем 3 осям для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Стойкость к электростатическому разряду	8 кВ уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-2
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
Стойкость к коммутационным помехам	1 кВ уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-4

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1140 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details  Go to CaP for more details
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---