

## Соединительная плата - HC-B 16-ADP/2 DSUB 37 - 1775525

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Соединительная плата D-SUB, для подсоединения двух штекеров D-SUB, количество полюсов 37, серия корпусов HC-B 16...

### Описание изделия

Адаптерная пластина, вкл. крепежные винты



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	2 stk
Минимальный объем заказа	2 stk
GTIN	 4 017918 038120
GTIN	4017918038120
Вес/шт. (без упаковки)	14,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Длина	85 мм
Высота	10 мм
Ширина	34,5 мм

#### Общие сведения

Указание	для корпуса HC-B16
Материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Цвет	серый
Полюсов	37
Конструкция	B16
Указания по монтажу	Крепежные винты: 1) саморезы шлиц 2,9x6,5 DIN 7971 2) M3x14 шлиц DIN 84

## Соединительная плата - HC-B 16-ADP/2 DSUB 37 - 1775525

### Технические данные

#### Общие сведения

	Монтажное положение адаптерной пластины в сальниковом корпусе: Т после монтажа в корпусе видна. Монтажное положение адаптерной пластины в монтажном / цокольном / соединительном корпусе: А после монтажа в корпусе видна. Монтажное положение D-SUB (после монтажа в корпусе): перед монтажной пластиной (монтаж на передней стенке)
--	---

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

### Сертификаты


#### Сертификаты

#### Сертификаты

ЕАС

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------