


## Маркировка для проводов - UC-WMCO 4,9 (21X5) BU CUS - 0829097

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 3,6 ... 4,9 мм, размер маркировочного поля: 21 x 5 мм

### Преимущества для Вас

- ✓ Серия UniCard UC-WMCO... содержит маркеры с отверстиями для провода для последующей маркировки проводов путем надевания маркера с помощью устройства UC-WMCO ... TOOL
- ✓ Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 539005 |
| GTIN                   | 4046356539005                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 16,930 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Длина (b)      | 21 мм             |
| Ширина (a)     | 5 мм              |
| Диаметр кабеля | 3,6 мм ... 4,9 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 120 °C                                                                                                    |
| Рекомендуемые условия хранения                  | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |

#### Общие сведения

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Цвет            | синий                            |
| Исполнение      | Формат карточки                  |
| Составная часть | не содержит силикона и галогенов |

# Маркировка для проводов - UC-WMCO 4,9 (21X5) BU CUS - 0829097

## Технические данные

### Общие сведения

|                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                       | V2                                  |
| Материал                                                    | PA                                  |
| Соответствие требованиям RoHS                               | да                                  |
| Устойчивость к истиранию                                    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)         |
| Количество отдельных табличек                               | 24                                  |
| Количество отдельных табличек в ряд                         | 6                                   |
| Печатные свойства                                           | UV-LED-технология                   |
| Устройство                                                  | 5147999 BLUEMARK CLED               |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | VW PV 3.10.7:2005-02                |
| Результат                                                   | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06  |
| Продолжительность испытания (часы)                          | 96 ч                                |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана          | DIN EN 60068-2-11:2000-02           |
| Продолжительность испытания                                 | 96 ч                                |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана             | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| Результат                                                   | Испытание проведено                 |
| Тип монтажа, маркировка                                     | надевание                           |
| Результат                                                   | Испытание проведено                 |
| Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)                      | 28,2%                               |
| Класс I                                                     | 3                                   |
| Класс F                                                     | 2                                   |
| R22                                                         | HL 1 - HL 2                         |
| R23                                                         | HL 1 - HL 2                         |
| R24                                                         | HL 1 - HL 2                         |
| Сечение, мин.                                               | 2,5 мм <sup>2</sup>                 |
| Сечение, макс.                                              | 4 мм <sup>2</sup>                   |
| AWG мин.                                                    | 14                                  |
| AWG макс.                                                   | 12                                  |

### Стандарты и предписания

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию                                 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                    | V2                          |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2                 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2                 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2                 |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

