

Технические характеристики продукта

Характеристики

LV432862

Блок тт с вых.направления 4п 600 5А



Основные характеристики

Серия продукта	NSX400...630
Диапазон	Compact
Краткое название устройства	Модуль ТТ и выход напряжения
Тип устройства или его аксессуаров	Трансформатор тока
Область применения	Управление
Совместимость серий продукта	Compact - Compact NSX автоматический выключатель
Описание полюсов	4P
Тип сети	Переменный ток
[In] номинальный ток	600 A (2 B·A)

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	530 V
Частота сети	50/60 Гц
Коэффициент трансформации ТТ	600/5 A
Клеммный блок	Кабельный разъем 2,5 мм ²

Условия эксплуатации

Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK04 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0818 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---