



# Klemmsan®

## 602400 Ascon 352

<b>Общие сведения</b>		
	Ширина корпуса (мм)	17,5
	Соединение	Screw terminal
<b>Вход</b>		
	Тип датчика	mV,V,mA - PT100(2,3,4wire) - Thermocouple(J,K,E,R,S)
	Способ подключения	2 wire or 3 wire or 4 wire
	Диапазон измерения температуры	-150°C +800°C Configurable
	Ток возбуждения датчика	<0.5mA
<b>Выход</b>		
	Выходной сигнал	RS485
	Линейный выходной диапазон	3.6mA - 23.6mA
	Макс. нагрузка	—
	Пulsации	—
<b>Напряжение</b>		
	Перем. ток	—
	Пост. ток	11-30V
<b>Общие сведения</b>		
	Изоляция	3 way - 1,5 kV RMS
	Приведенная погрешность измерения (полная шкала)	< 0.1% (Full Scale)
	Температурный коэффициент	≤ 0.02%/°C
	Время отклика	< 10ms
	Индикация неисправности датчика	Voltage output mode: short circuit
<b>Условия окружающей среды</b>		
	Температура эксплуатации	-20°C +60°C
	Температура хранения	-40°C +75°C
	Относительная влажность (без конденсации)	Maks. 95%
<b>Общие сведения</b>		
	Степень защиты	IP20
	Вид монтажа	Rail Mounted

<b>Электромагнитная совместимость и электромагнитные помехи</b>	Испытание на эмиссионное излучение, 61000-6-2/AC:2012, 61000-6-4:2007/A1:2011	Any
<b>Общие сведения</b>	Упаковка блока	1
	Габаритные чертежи	—
	Масса (г)	42

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

#### Order Info

602400

© 2020 Klemsan A.Ş.  
[www.klemsan.com](http://www.klemsan.com)