

Корпус - HC-B 32-TFQ-80/M1PG29S - 1775664

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпус с кабельным сальником, крепление производится двумя защелками, высота 80 мм, с резьбовым соединением, 1x Pg29, боковое подключение кабеля

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 038236
GTIN	4017918038236
Вес/шт. (без упаковки)	440,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	80 мм
Ширина	79 мм
Длина	94 мм
Раствор ключа - накидная гайка	37 мм
Наружный диаметр кабеля	18 мм ... 27 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B32, DD144, M
Размер	B32
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	серый алюминий
Тип фиксатора	крепление двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	боковое

Корпус - HC-B 32-TFQ-80/M1PG29S - 1775664

Технические данные

Общие сведения

Резьбовые элементы	с
Тип резьбового соединения	1x Pg29
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал кабельного сальника	NBR

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------