



Основные характеристики

Диапазон	EasyPact
Тип устройства или его аксессуаров	Катушка контактора
Совместимость продукта	LC1E25
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Запасные части
Краткое название устройства	LAEX
Тип цепи управления	Пер. ток 50/60 Гц стандартный
Напряжение цепи управления	24 V пер. ток 50/60 Hz
Среднее сопротивление	5.2 Ohm в 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	0.17 гн

Дополнительные характеристики

Пределы напряжения цепи управления	0,85...1,1 U _c в <= 55 °C находится в состоянии работы 50/60 Hz
Потребляемая мощность при срабатывании	70 В·А в 20 °C (cos φ 0.75) 50/60 Гц
Потребляемая мощность при удержании, В·А	7 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц 7.5 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-5...55 °C
Масса продукта	0.067 кг

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1350 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---