

Интерфейсный модуль - UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/R - 2900114

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Интерфейсный модуль, Подключение 1: Винтовые зажимы 25-полюсн., Подключение 2: Соединитель Elco 1x 25-полюсн. (Штыревой разъем типа 8016 (класс искробезопасности EEx i), правый)



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 472241
GTIN	4046356472241
Вес/шт. (без упаковки)	265,700 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	77 мм
Высота	112,5 мм
Глубина	52,5 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Указание	На заводе на позицию 6 вставляется штыревой механический ключ штекера ELCO Перекодировку разъема можно произвести без разборки корпуса.
Макс. допустимое рабочее напряжение	макс. 30 В DC (Макс. напряжение между двумя искробезопасными цепями: 60 В DC)
Макс. допустимый ток (на ответвление)	500 мА
Полюсов	25
Монтажное положение	на выбор

Интерфейсный модуль - UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/R - 2900114

Технические данные

Общие сведения

Указания по монтажу	Для разделения искробезопасных и искроопасных токовых цепей необходимо оставить между точками подключения расстояние мин. 50 мм, например, путем применения разделительных пластин или пустого промежутка.
---------------------	--

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	9 мм
Резьба винтов	M2,5
Полюсов	25
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 14

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Соединитель Elco
Механические ключи	1-1
Количество точек подключения	1
Полюсов	25
Указание	Штыревой разъем типа 8016 (класс искробезопасности EEx i), правый

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN EN 60079-11
-----------------------------------	-----------------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС


Сертификация для взрывоопасных зон

ATEX

Интерфейсный модуль - UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/R - 2900114

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>