

Вилочный наконечник - C-FCI 6/M5 - 3240043

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Вилочный кабельный наконечник, желтый, 4 - 6 мм², M5

Преимущества для Вас

- Вилочные кабельные наконечники без пластмассовых втулок изготавливаются с применением пайки твердым припоем, при обжиме клещами CRIMPFOX-RC ... и CRIMPFOX-RCI ... обеспечивается максимально высокое усилие извлечения проводников
- Изолированные варианты не содержат галогенов и оснащаются системой "EASY ENTRY"

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 452601
GTIN	4046356452601
Вес/шт. (без упаковки)	1,730 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	26,7 мм
Ширина (a)	9 мм
Длина зачищаемой части, макс.	9 мм
Длина изолирующей втулки (c)	14 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	6,6 мм
Расстояние между серединами изолирующих бортиков (e)	8 мм
Внутренний диаметр (f)	5,3 мм
Толщина материала (g)	1 мм

Общие сведения

Цвет	желтый
Длина снятия изоляции	9 мм

Вилочный наконечник - C-FCI 6/M5 - 3240043

Технические данные

Общие сведения

Составная часть	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	Медь
Изоляционный материал	РА
Покрытие	оцинкованный

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		7500651.22.01.00246
-----	--	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------