


Вилочная часть - STB 3/4-ST-5,08 - 1752043

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Разъемы для печатной платы, полюсов: 4, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
GTIN	 4 017918 028367
GTIN	4017918028367
Вес/шт. (без упаковки)	11,710 GRM

Технические данные

Размеры

Длина [l]	21 мм
Ширина [w]	20,32 мм
Высота [h]	19 мм
Размер шага	5,08 мм
Размер a	10,16 мм

Общие сведения

Серия изделий	STB
Полюсов	4
Тип подключения	Винтовой зажим с натяжной гильзой
Номинальное сечение	2,5 мм ²
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3

Характеристики клемм

AWG согласно UL/CUL мин.	30
AWG согласно UL/CUL макс.	14

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

Вилочная часть - STB 3/4-ST-5,08 - 1752043

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
--	--

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
Номинальное напряжение UN		300 В	
Номинальный ток IN		10 А	
мм ² /AWG/kcmil		28-14	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
Номинальное напряжение UN		300 В	
Номинальный ток IN		10 А	
мм ² /AWG/kcmil		30-14	

EAC		B.01742
-----	--	---------