

Технические характеристики продукта

Характеристики

XUFN2S01L2

Пласт. оптоволок. направляющая для датчика
- гибкая - станд. - 2 м - Sn100mm



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XU
Наименование датчика	XUF
[Sn] номинальная дальность обнаружения	0.1 м 0.1 м XUFZ02 0.75 м XUFZ01
Тип концевого соединения	M2.6 x 0.45, стандартное резьбовое концевое соединение

Дополнительные характеристики

Тип электронного датчика	Фотоэлектрический датчики
Конструкция датчика	Оптоволоконный
Назначение изделия	XUDA
Материал оптоволоконна	PMMA
Материал оболочки	PE
Система обнаружения	Сквозной луч
Использование оптоволоконна	Гибкое оптоволокно
Длина оптоволоконна	2 м
Внешний диаметр	2.2 мм
Минимальный радиус изгиба	4 мм
Тип резьбы	M4 x 0.7
Сердечник оптоволоконна	1 x Ø 1 mm
Масса продукта	0.062 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
Виброустойчивость	+/- 1,5 мм при 10...55 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 7 gn при 10...55 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
Степень защиты IP	IP64 в соответствии с IEC 60529 IP641 в соответствии с NF C 20-010

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery