


Отвертка - SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - 1212607

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Отверточный бит со шлицем, привод E6,3-1/4", размер: 0,45 x 2,4 x 70 мм, вязкотвердый, подходит к держателю согласно DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 620482
GTIN	4046356620482
Вес/шт. (без упаковки)	7,980 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	70 мм
Ширина (a)	26 мм
Толщина стержня	0,4 мм
Ширина стержня	2 мм
Высота стержня	60 мм

Общие сведения

Конструкция	Шлиц
Материал	Сталь
Стандарт на методы испытаний	DIN/ISO 2380-1 МЭК 60900:2004
Масса	18 г

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	DIN/ISO 2380-1 МЭК 60900:2004
------------------------------	-------------------------------

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

Отвертка - SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - 1212607

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС



RU C-
DE.AI30.B.01750