



Основные характеристики

| | |
|--|---|
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Принадлежности для монтажа |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 100 шт. |
| Компонент пускателя "звезда-треугольник" | Заворачиваемые на 1/4 оборота скользящие гайки и соотв. болты Винт с невыпадающей шайбой |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------|---|
| Стиль сборки | Для сборки |
| Механизм фиксации | Винты |
| Монтаж головки | M6 x 18 |
| Резьба ISO | M6 |
| Мощность двигателя, кВт | 100 кВт 11 кВт 110 кВт 132 кВт 147 кВт 15 кВт 160 кВт 18.5 кВт 185 кВт 200 кВт 22 кВт 220 кВт 25 кВт 250 кВт 280 кВт 30 кВт 315 кВт 37 кВт 375 кВт 4 кВт 5.5 кВт 55 кВт 59 кВт 63 кВт 7.5 кВт 75 кВт 90 кВт |
| Тип пускателя двигателя | Пускатели "звезда-треугольник" |
| Монтажная опора | Несимметричная рейка DZ5-MB |

Комбинированная рейка AM1-ED
Перфорированная рейка AM1-EC
Рейка Omega AM1-DE
Рейка Omega AM1-DP

| | |
|--|------------------------------|
| Количество устройств | 12 15 8 2 |
| Совместимость изделий | Для верт. стоек AM3-EC |
| Монтаж изделия | Монтажная плата Рейка |
| Масса продукта | 0.005 кг 0.006 кг |
| Форма головки винта | С внутренним шестиугольником |
| Звезда-треугольник механическая блокировка | Без |
| Длина резьбы | 18 мм |
| Поставляемое оборудование | Шайба |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|