



### Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Детектор движения 300 Вт
Комплектация изделия	Механизм
Тип нагрузки	40...300 Вт для галогенная лампа 230 В пер. тока 40...300 Вт для конвектор 40...300 Вт для лампа накаливания
Цвет лицевой панели	Алюминий
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	2-проводн. соединение Принуд. ручное управление с Н.З. кнопками Параллельное соединение : макс. 2 детектора для нагрузки

### Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Назначение изделия	Монтажная система OptiLine 45
Функция выключателя	На 1 направление
Зона обнаружения движения	9 x 18 м
Область обнаружения присутствия	6 x 12 м
Угол обнаружения	Полные 180° Укороченн. 90° влево или вправо
Режимы выбора	A: автоматическ. M: ручной
Количество параллельных контактов	2 50...300 Вт 3 80...300 Вт 4 100...300 Вт 5 140...300 Вт
Количество модулей	2 модуля
Регулировка интенсивности света	5...1000 лк
Задержка	2 с...20 мин
Мощность зажимного соединения	2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for rigid cable(s) 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> для гибкий кабель(и) 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid stranded cable(s)

Вид монтажа	Скрытый
Монтаж	Защёлкивание
Тип покрытия	Атласный
Монтажная высота	> 1.2...< 2.15 м
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	34 мм

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK04
Рабочая температура окружающей среды	0...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H2O2)
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	EN 60669-2-1

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Доступно <a href="#">Информация о конце срока службы</a>

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---