

Технические характеристики продукта

Характеристики

XZCC8MDM30V

Прямой разъем M8 3 пина



Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Кабельные принадлежности
Тип аксессуара/отдельной детали	Разъем
Электрическое соединение	Прямая вилка M8, 3 контакта
Материал кольца	Металлический
Светодиодный индикатор состояния	Без
Кабельное соединение	Зажим с прокалыванием изоляции / размер провода $\leq 0.25 \text{ mm}^2$ / зажимная способность $\leq 5 \text{ мм}$

Дополнительные характеристики

Тип кабельного сальника	M9,5
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
[Ue] номинальное рабочее напряжение	60 V пер. ток 75 V пост. ток
[In] номинальный ток	4 A
Материал шкафа	Пластиковый
Сопротивление изоляции	$> 1 \text{ ГОм}$
Сопротивление контакта	$\leq 5000 \text{ мКОм}$
Масса продукта	0.01 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP67
Рабочая температура окружающей среды	$-40 \dots 85 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Будет соответствовать в 4Q2013 Будет соответствовать в 4Q2013
--	--

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---