

Встраиваемые корпуса - RC-00000004200 - 1592589

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Встраиваемые корпуса, прямой, Винтовой зажим, M23, Радиальное уплотнительное кольцо, 4xM2,5, экранирован.: есть, толщина стенок, мин.: 2,7 мм, толщина стенок, макс.: 3,5 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	40 stk
Минимальный объем заказа	40 stk
GTIN	 4 046356 191678
GTIN	4046356191678
Вес/шт. (без упаковки)	28,160 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Тип фиксатора	Винтовой зажим
Крепежный резьбовой элемент корпуса, Pg	без
Тип монтажа	4x M2,5

Окружающие условия

Температура окружающей среды	-20 °C ... 125 °C
Степень защиты	IP67

Материал

Материал корпуса	Точенные части: медно-цинковый сплав (CuZn), литые части: цинк (GD-Zn)
Материал уплотнительного кольца	FPM

Данные согласно DIN EN 61984:2001

Высота установки, макс.	2000 м
-------------------------	--------

Environmental Product Compliance

Встраиваемые корпуса - RC-00000004200 - 1592589

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------