



Основные характеристики

Серия продукта	OptiLine 50
Тип изделия или компонента	Встраиваемый в пол кабельный ввод с уплотнением
Система монтажа кабелей	Блок розеток Колонна с розетками
Количество на один комплект	1 шт.

Дополнительные характеристики

Материал	Цинк хромированный
Диаметр	147 мм
Высота	38 мм

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP44

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1842 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
