



## Основные характеристики

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Диапазон                           | ClimaSys                       |
| Наименование изделия               | ClimaSys CE                    |
| Тип устройства или его аксессуаров | Воздушно-водяной теплообменник |
| Тип монтажа                        | Стороны шкафа                  |
| Мощность охлаждения                | 6000 Вт                        |

## Дополнительные характеристики

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Давление                             | 8 bar для воды                                               |
| Падение давления                     | 0.5 бар                                                      |
| Поток воды                           | Внутренняя цепь : 800 l/h                                    |
| Воздушный поток                      | Внешняя цепь : 1450 m3/h                                     |
| Способ управления                    | Термореле                                                    |
| Диапазон температур                  | 20...46 °C                                                   |
| Рабочая температура окружающей среды | Снаружи оболочки : 1...70 °C<br>Внутри оболочки : 20...60 °C |
| Контролируемая жидкость              | Вода                                                         |
| Тип гидравлического соединения       | G 1/2 (розетка)                                              |
| Входное напряжение                   | 400...440 В 50/60 Гц                                         |
| [In] номинальный ток                 | 0.4 А                                                        |
| Потребляемая мощность                | 170 Вт                                                       |
| Высота                               | Внешний : 1500 мм                                            |
| Ширина                               | Внешний : 450 мм                                             |
| Глубина                              | Внешний : 163 мм                                             |
| Масса продукта                       | 42 кг                                                        |
| Уровень шума                         | 69 дБ в соответствии с EN/ISO 3746                           |
| Типы реализуемых защит               | Тепловая защита : T 1 A                                      |
| Материал                             | Сталь                                                        |
| Цвет                                 | Серый RAL 7035                                               |

## Условия эксплуатации

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Степень защиты IP | IP55 на внешней цепи в соответствии с IEC 60529 |
|-------------------|-------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификация продукта | CE                                                                                                                                 |
| Директивы             | 2004/108/EC - электромагнитная совместимость<br>2006/42/EC - машинное оборудование<br>2006/95/EC - директива по низкому напряжению |
| Стандарты             | EN 60204-1<br>EN/ISO 12100<br>EN 60335-1<br>EN 60335-2-40                                                                          |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                              |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|